

## Дисперсионный клей ПВА TERRACOL 23С-ВР

**Описание:** клей на основе поливинилацетата, модифицированный водным раствором поливинилового спирта с отличными адгезионными свойствами. Обладает высокой клейкостью и пленкообразующими свойствами с образованием эластичной пленки не переходящую в хрупкую и ломкую.

**Используется** для склеивания бумаги и картона при производстве упаковки, каширования, производства гофротары и картонных гильз с коротким временем схватывания и низкой степенью разбрызгивания.

### Основные характеристики

| Наименование показателя  | Норма для марки       |
|--|-----------------------|
| 1. Внешний вид клея  | Жидкость белого цвета |
| 2. Массовая доля сухого вещества, %  | 23+/-1                |
| 3. Показатель концентрации водородных ионов (рН)                             | 4,5-6                 |
| 4. Динамическая вязкость по Brookfield DV-II + Pro, Ротор 3 /20 об/мин, 20°С | 2000-3500             |

**Метод нанесения:** валик, кисть, форсунка

**Срок хранения:** 12 месяцев в плотно закрытой таре при температуре +5° - +25°С.  
Перед применением необходимо перемешать!

**Не замораживать!**

**Рекомендуемая температура для работы и материала +18...+25°С**

Данное описание основано на имеющихся исследованиях и предназначено для общего ознакомления с продукцией и условиях ее использования. Оно не должно рассматриваться как гарантия специфических свойств продукции или ее пригодности для конкретного применения.

**Продукт соответствует ТУ 20.52.10-004-19132655-2018**



www.kubanakrylat.ru



sales@kubanakrylat.ru



+7(86130)58577



352700, Россия, Краснодарский край,  
Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Науменко, 1,б