

## Клей для гофрокартона

**Описание:** клей на основе поливинилацетата модифицированный водным раствором поливинилового спирта с отличными адгезионными свойствами. Обладает высокой клейкостью и пленкообразующими свойствами с образованием эластичной пленки не переходящую в хрупкую и ломкую.

**Используется** для каширования, производства гофробумаги и гофрокартона с коротким временем схватывания и низкой степенью разбрызгивания, защитного уголка из многослойного картона, втулок.

### Основные характеристики

Наименование показателя	Норма для марки
1. Внешний вид клея	Жидкость белого цвета без комков. Допускается поверхностная пленка.
2. Массовая доля сухого вещества, %	26+/-1
3. Показатель концентрации водородных ионов (рН)	4,5-6
4. Динамическая вязкость по Brookfield DV-II + Pro, Ротор 4 /20 об/мин, 20°С	6000 -10 000
5. Условная вязкость, с	20-60

Срок хранения: 12 месяцев в плотно закрытой таре при температуре +5° - +25°С

Данное описание основано на имеющихся исследованиях и предназначено для общего ознакомления с продукцией и условиях ее использования. Оно не должно рассматриваться как гарантия специфических свойств продукции или ее пригодности для конкретного применения.

Продукт соответствует ТУ 20.52.10-004-19132655-2018



[www.kubanakrylat.ru](http://www.kubanakrylat.ru)



[sales@kubanakrylat.ru](mailto:sales@kubanakrylat.ru)



+7(86130)58577



352700, Россия, Краснодарский край,  
Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Науменко, 1,б